

TDS 9Q10-1 /2021

## 9QIO SAHARA BIANCO PURO **(FINO - GROSSO)**

INTERNO/ESTERNO

9Q10 SAHARA BIANCO PURO E' UNA PITTURA DECORATIVA ALL'ACQUA, ECOLOGICA CON UN **EFFETTO SABBIATO METALLICO** SUPER BIANCO.





STABILITA': 2 ANNI PH: 7 – 8° C VOC: 30 GR/L NOTE \* **CARATTERISTICHE**: LAVABILE **ATTREZZO:** SPALTER 100 MM

**TEMPO DI ESSICCAZIONE:** 6 – 8 ORE IN BASE ALLA TEMPERATURA **IMMAGAZZINAMENTO** = MAX. TEMP. + 30° C – MIN. TEMP. + 5° C

FASE 1

APPLICARE 9Q10 DECOR FONDO BIANCO A RULLO, DILUITO CON 5-10% DI ACQUA.

LASCIARE ESSICCARE COMPLETAMENTE.

FASE 2

APPLICARE LA 1º MANO DI 9QIO SAHARA BIANCO PURO CON PENNELLO SPALTER 100MM A TRATTI INCROCIATI E DIREZIONARE IL PRODOTTO CON IL PENNELLO SCARICO NELLA DIREZIONE DESIDERATA. LASCIARE ESSICCARE COMPLETAMENTE.

FASE 3

APPLICARE LA 2º MANO DI 9QIO SAHARA BIANCO PURO CON PENNELLO SPALTER 100MM A TRATTI INCROCIATI E DIREZIONARE IL PRODOTTO CON IL PENNELLO SCARICO NELLA DIREZIONE DESIDERATA. LASCIARE ESSICCARE COMPLETAMENTE.

FINO

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	18 – 20 MQ	2 COATS
∟ 1	7 - 8 MQ	2 COATS
PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	13 – 14 MQ	2 COATS
<b>∟</b> 1	5 <b>-</b> 6 MQ	2 COATS

GROSSO

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:

IL PRODOTTO NON E' CLASSIFICATO PERICOLOSO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 1272/2008 (CLP) (E SUCCESSIVE MODIFICHE ED ADEGUAMENTI)





## \* NOTE

IL PERIODO DI STABILITA' E' PURAMENTE INDICATIVO, SI RIFERISCE AL TEMPO MINIMO DI STABILITA' DEL PRODOTTO SE STOCCATO IN BUONE CONDIZIONI SECONDO LE ISTRUZIONI FORNITE, NEI CONTENITORI ORIGINALI NON APERTI ED IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA ADEGUATE. SE STOCCATO ADEGUATAMENTE IL PRODOTTO PUO' AVERE STABILITA' MAGGIORE RISPETTO AL PERIODO MINIMO CONSIGLIATO.

