



TDS 9Q10-12/2021

INNEN/AUßEN

9Q10 SICURO (MATT - SATIN - GLOSSY)

9Q10 SICURO IST EIN SUPERWEISS WASSERBASIERTER GLATTER LACK. IN MATTEN, SEIDENGLÄNZENDEN UND GLÄNZENDEN EFFEKTEN VERFÜGBAR, IST ER SUPERDECKEND UND ÖKOLOGISCH. MIT PINSEL, ROLLE ODER SPRAY ANWENDBAR.



L 2,5



L 1

HALTBARKEITSDAUER:
2 JAHRE
PH: 7 - 9° C
VOC: 10 GR/L
HINWEISE *

PRODUKTMERKMALE: ABWASCHBAR, SUPERDECKEND, GERUCHLOS.
WERKZEUG: PINSEL, ROLLE ODER SPRAY
TROCKENZEIT: 8 - 12 STD. ABHÄNGIG VON DER TEMPERATUR
LAGERUNG = MAX TEMPERATUR +30°C, MIN TEMPERATUR +5°C

SCHRITT 1

TRAGEN SIE 9Q10 PURAL ACRYL (MIT 10% WASSER VERDÜNNT) MIT DER ROLLE AUF. LASSEN SIE ES VOLLSTÄNDIG TROCKNEN.

SCHRITT 2


TRAGEN SIE DIE ERSTE SCHICHT 9Q10 SICURO, (MIT 5-10% WASSER VERDÜNNT) MIT DER ROLLE AUF. LASSEN SIE ES VOLLSTÄNDIG TROCKNEN.

SCHRITT 3

TRAGEN SIE DIE ZWEITE SCHICHT 9Q10 SICURO, (MIT 5-10% WASSER VERDÜNNT) MIT DER ROLLE AUF. LASSEN SIE ES VOLLSTÄNDIG TROCKNEN.

PACKUNG	PACKUNGS- PERFORMANCE	VERWEIS- PERFORMANCE
L 2,5	16 - 18 MQ	2 SCHICHTEN
L 1	6 - 7 MQ	2 SCHICHTEN
L 9	54 - 63 MQ	2 SCHICHTEN

ERMITTLUNG SCHÄDLICHER WIRKUNGEN:
DAS PRODUKT WIRD GEMÄSS VERORDNUNG (EG) 1272/2008 (CLP) (UND NACHFOLGENDEN ÄNDERUNGEN UND ANPASSUNGEN) NICHT ALS GEFÄHRLICH EINGESTUFT.



*** HINWEISE**

DIE HALTBARKEITSDAUER IST REIN INDIKATIV. SIE BEZIEHT SICH AUF DIE MINDESTHALTBARKEITSDAUER DES PRODUKTS, WENN ES UNTER DEN VORGEGEBENEN BEDINGUNGEN GEMÄSS DEN MITGELIEFERTEN ANWEISUNGEN, IN DEN UNGEÖFFNETEN ORIGINALBEHÄLTERN UND UNTER GEEIGNETEN TEMPERATURBEDINGUNGEN GELAGERT WIRD. BEI SACHGEMÄSSER LAGERUNG KANN DAS PRODUKT EINE LÄNGERE HALTBARKEITSDAUER ALS DIE EMPFOHLENE MINDESTDAUER AUFWEISEN.