



TDS 9Q10-15/2021

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

## 9Q10 PURAL ACRIL

9Q10 PURAL ACRIL EST UN PRIMAIRE À BASE D'EAU, ÉCOLOGIQUE, POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR, ADÉQUAT À LA PRÉPARATION DU SUPPORT AVANT LA PEINTURE, CRÉANT UN ANCRAGE IDÉAL POUR LES COUCHES DE PEINTURE SUIVANTES. HAUTE CONCENTRATION.



L 2,5



L 1

STABILITÉ: 2 ANS  
PH: 7 - 8° C  
VOC: 15 GR/L  
NOTES \*

**CARACTÉRISTIQUES :** S'APPLIQUE EN UNE SEULE COUCHE  
**OUTIL :** ROULEAU  
**TEMPS DE SÉCHAGE :** 8 - 12 HEURES SELON LA TEMPÉRATURE  
**STOCKAGE =** TEMPÉRATURE MAXIMALE + 30° - TEMPÉRATURE MINIMALE + 5°

### ÉTAPE 1

APPLIQUEZ 1 COUCHE DE 9Q10 PURAL ACRIL AU ROULEAU  
DILUTION : DILUER AVEC DE L'EAU DANS LA PROPORTION DE 10%.

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE*	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	200 - 220 MQ	1 COAT
L 1	80 - 90 MQ	1 COAT

IDENTIFICATION DES RISQUES  
LE PRODUIT N'EST PAS CLASSÉ COMME DANGEREUX SELON LES DISPOSITIONS DU RÉGLEMENT (CE) 1272/2008 (CLP) (TEL QUE MODIFIÉ ET ADAPTÉ).



**\* NOTE:**

LA PÉRIODE DE STABILITÉ EST PUREMENT INDICATIVE, ELLE SE RÉFÈRE À LA DURÉE MINIMALE DE STABILITÉ DU PRODUIT LORSQU'IL EST STOCKÉ DANS DE BONNES CONDITIONS SELON LES INSTRUCTIONS FOURNIES, DANS LES RÉCIPIENTS ORIGINAUX NON OUVERTS ET DANS DES CONDITIONS DE TEMPÉRATURE APPROPRIÉES. SI LE PRODUIT EST STOCKÉ CORRECTEMENT, IL PEUT AVOIR UNE STABILITÉ SUPÉRIEURE À LA PÉRIODE MINIMALE RECOMMANDÉE.