



TDS 9Q10-15/2021

INNEN/AUßEN

9Q10 PURAL ACRYL

9Q10 PURAL ACRYL IST EINE ÖKOLOGISCHE UND WASSERBASIERTE GRUNDIERUNG (INNEN UND AUSSEN), DIE ZUR VORBEREITUNG DER OBERFLÄSCHE VOR DEM ANSTRICH GEEIGNET IST. SIE SCHAFFT DIE IDEALE VERANKERUNG FÜR NACHFOLGENDE FARBANSTRICHE. HOHE KONZENTRATION.



L 2,5



L 1

HALTBARKEITSDAUER:
2 JAHRE
PH: 8 - 11° C
VOC: 15 GR/L
HINWEISE *


PRODUKTMERKMALE: GUTES DECKVERMÖGEN, HOHE ATMUNGSAKTIVITÄT UND ABWASCHBARKEIT, GLANZEFFEKT.
WERKZEUG: PINSEL ODER ROLLE
TROCKENZEIT: 8 - 12 STD. ABHÄNGIG VON DER TEMPERATUR
LAGERUNG = MAX TEMPERATUR +30°C, MIN TEMPERATUR +5°C

SCHRITT 1

TRAGEN SIE PRIMER 9Q10 PURAL ACRYL (MIT 10% WASSER VERDÜNNNT) AUF.

PACKUNG	PACKUNGS- PERFORMANCE	VERWEIS- PERFORMANCE
L 2,5	200 - 220 MQ	1 SCHICHT
L 1	80 - 90 MQ	1 SCHICHT

ERMITTLUNG SCHÄDLICHER WIRKUNGEN:
DAS PRODUKT WIRD GEMÄSS VERORDNUNG (EG) 1272/2008 (CLP) (UND NACHFOLGENDEN ÄNDERUNGEN UND ANPASSUNGEN) NICHT ALS GEFÄHRLICH EINGESTUFT.



*** HINWEISE**

DIE HALTBARKEITSDAUER IST REIN INDIKATIV. SIE BEZIEHT SICH AUF DIE MINDESTHALTBARKEITSDAUER DES PRODUKTS, WENN ES UNTER DEN VORGEgebenEN BEDINGUNGEN GEMÄSS DEN MITGELIEFERTEN ANWEISUNGEN, IN DEN UNGEÖFFNETEN ORIGINALBEHÄLTERN UND UNTER GEEIGNETEN TEMPERATURBEDINGUNGEN GELAGERT WIRD. BEI SACHGEMÄSSER LAGERUNG KANN DAS PRODUKT EINE LÄNGERE HALTBARKEITSDAUER ALS DIE EMPFOHLENE MINDESTDAUER AUFWEISEN.