



TDS 9Q10-15/2021

INTERNO / ESTERNO

9Q10 PURAL ACRIL

9Q10 PURAL ACRIL E' UN FONDO ECOLOGICO ALL'ACQUA, PER INTERNO ED ESTERNO ADATTO PER LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO PRIMA DELLA PITTURAZIONE, CREANDO L'ANCORAGGIO IDEALE PER I SUCCESSIVI STRATI DI PITTURA. AD ALTA CONCENTRAZIONE.



L 2,5



L 1

STABILITA': 2 ANNI
PH: 8 - 11° C
VOC: 15 GR/L
NOTE *

CARATTERISTICHE: BUON POTERE COPRENTE, ELEVATA TRASPIRABILITA' E LAVABILITA', EFFETTO LUCIDO
ATTREZZO: PENNELLO O RULLO
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 8 - 12 ORE IN BASE ALLA TEMPERATURA
IMMAGAZZINAMENTO = MAX. TEMP. + 30° C - MIN. TEMP. + 5° C

FASE 1

APPLICARE PRIMER 9Q10 PURAL ACRIL
DILUZIONE: DILUIRE CON 10% DI ACQUA

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE*	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	200 - 220 MQ	1 COAT
L 1	80 - 90 MQ	1 COAT

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:
IL PRODOTTO NON E' CLASSIFICATO PERICOLOSO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 1272/2008 (CLP) (E SUCCESSIVE MODIFICHE ED ADEGUAMENTI)



*** NOTE**

IL PERIODO DI STABILITA' E' PURAMENTE INDICATIVO, SI RIFERISCE AL TEMPO MINIMO DI STABILITA' DEL PRODOTTO SE STOCCATO IN BUONE CONDIZIONI SECONDO LE ISTRUZIONI FORNITE, NEI CONTENITORI ORIGINALI NON APERTI ED IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA ADEGUATE. SE STOCCATO ADEGUATAMENTE IL PRODOTTO PUO' AVERE STABILITA' MAGGIORE RISPETTO AL PERIODO MINIMO CONSIGLIATO.