



TDS 9Q10-2/2021

INTERNO/ESTERNO

9Q10 SAHARA BIANCO LIGHT (FINO - GROSSO)

9Q10 SAHARA BIANCO LIGHT E' UNA PITTURA DECORATIVA ALL'ACQUA, ECOLOGICA CON UN EFFETTO LEGGERMENTE SABBIAIO, METALLICO E SUPER BIANCO.



L 2,5



L 1

STABILITA': 2 ANNI
PH: 7 - 8° C
VOC: 30 GR/L
NOTE *

CARATTERISTICHE: LAVABILE
ATTREZZO: SPALTER 100 MM
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ORE IN BASE ALLA TEMPERATURA
IMMAGAZZINAMENTO = MAX. TEMP. + 30° C - MIN. TEMP. + 5° C

FASE 1

APPLICARE 9Q10 DECOR FONDO BIANCO A RULLO, DILUITO CON 5 - 10% DI ACQUA. LASCIARE ESSICCARRE COMPLETAMENTE.

FASE 2

APPLICARE LA 1° MANO DI 9Q10 SAHARA BIANCO LIGHT CON PENNELLO SPALTER 100MM A TRATTI INCROCIATI E DIREZIONARE IL PRODOTTO CON IL PENNELLO SCARICO NELLA DIREZIONE DESIDERATA. LASCIARE ESSICCARRE COMPLETAMENTE.

FASE 3

APPLICARE LA 2° MANO DI 9Q10 SAHARA BIANCO LIGHT CON PENNELLO SPALTER 100MM A TRATTI INCROCIATI E DIREZIONARE IL PRODOTTO CON IL PENNELLO SCARICO NELLA DIREZIONE DESIDERATA. LASCIARE ESSICCARRE COMPLETAMENTE.

FINO

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	18 - 20 MQ	2 COATS
L 1	7 - 8 MQ	2 COATS

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	13 - 14 MQ	2 COATS
L 1	5 - 6 MQ	2 COATS

GROSSO

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:

IL PRODOTTO NON E' CLASSIFICATO PERICOLOSO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 1272/2008 (CLP) (E SUCCESSIVE MODIFICHE ED ADEGUAMENTI)



*** NOTE**

IL PERIODO DI STABILITA' E' PURAMENTE INDICATIVO, SI RIFERISCE AL TEMPO MINIMO DI STABILITA' DEL PRODOTTO SE STOCCATO IN BUONE CONDIZIONI SECONDO LE ISTRUZIONI FORNITE, NEI CONTENITORI ORIGINALI NON APERTI ED IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA ADEGUATE. SE STOCCATO ADEGUATAMENTE IL PRODOTTO PUO' AVERE STABILITA' MAGGIORE RISPETTO AL PERIODO MINIMO CONSIGLIATO.