



TDS 9Q10-6/2021

INNEN

9Q10 POLVERE DI STELLE

9Q10 POLVERE DI STELLE IST EINE WASSERBASIERTE, ÖKOLOGISCHE UND LEUCHTEND WEISSE DEKORATIV-WANDFARBE MIT GLEICHMÄSSIGEM GLITZERSTOFFEFFEKT.



L 2,5



L 1

HALTBARKEITSDAUER:
2 JAHRE
PH: 8 - 9° C
VOC: 30 GR/L
HINWEISE *

PRODUKTMERKMALE: ATMUNGSAKTIV UND ABWASCHBAR
WERKZEUG: ROLLE
TROCKENZEIT: 8 - 12 STD. ABHÄNGIG VON DER TEMPERATUR
LAGERUNG = MAX TEMPERATUR +30°C, MIN TEMPERATUR +5°C

SCHRITT 1

TRAGEN SIE 9Q10 DECOR FONDO (MIT 5-10% WASSER VERDÜNNT) MIT DER ROLLE AUF. LASSEN SIE ES VOLLSTÄNDIG TROCKNEN.

SCHRITT 2

TRAGEN SIE DIE ERSTE SCHICHT 9Q10 POLVERE DI STELLE MIT DER ROLLE AUF. LASSEN SIE ES VOLLSTÄNDIG TROCKNEN.

SCHRITT 3

TRAGEN SIE DIE ZWEITE SCHICHT 9Q10 POLVERE DI STELLE MIT DER ROLLE AUF. LASSEN SIE ES VOLLSTÄNDIG TROCKNEN.

PACKUNG	PACKUNGS- PERFORMANCE	VERWEIS- PERFORMANCE
L 2,5	5 - 6 MQ	2 SCHICHTEN
L 1	2 - 2,5 MQ	2 SCHICHTEN

ERMITTLUNG SCHÄDLICHER WIRKUNGEN:
DAS PRODUKT WIRD GEMÄSS VERORDNUNG (EG) 1272/2008 (CLP) (UND NACHFOLGENDEN
ÄNDERUNGEN UND ANPASSUNGEN) NICHT ALS GEFÄHRLICH EINGESTUFT.



*** HINWEISE**

DIE HALTBARKEITSDAUER IST REIN INDIKATIV. SIE BEZIEHT SICH AUF DIE MINDESTHALTBARKEITSDAUER DES PRODUKTS, WENN ES UNTER DEN VORGEGEBENEN BEDINGUNGEN GEMÄSS DEN MITGELIEFERTEN ANWEISUNGEN, IN DEN UNGEÖFFNETEN ORIGINALBEHÄLTERN UND UNTER GEEIGNETEN TEMPERATURBEDINGUNGEN GELAGERT WIRD. BEI SACHGEMÄSSER LAGERUNG KANN DAS PRODUKT EINE LÄNGERE HALTBARKEITSDAUER ALS DIE EMPFOHLENE MINDESTDAUER AUFWEISEN.