



TDS 9Q10-7/2021

INTÉRIEUR

9Q10 SILK PAINT

LE 9Q10 SILK PAINT EST UNE PEINTURE DÉCORATIVE À BASE D'EAU, ÉCOLOGIQUE, À L'EFFET DE TISSU BLANC UNIFORME, QUI PEUT ÊTRE APPLIQUÉE AU PINCEAU OU AU PISTOLET.



L 2,5



L 1

STABILITÉ: 2 ANS
PH: 6 - 7° C
VOC: 20 GR/L
NOTES *

CARACTERISTIQUES : RESPIRANT ET LAVABLE
OUTIL : PINCEAU SPALTER 100MM OU PISTOLET À PEINTURE*
* DANS CE CAS, IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER UN PISTOLET AVEC UNE BUSE DE 2,5 MM DE DIAMÈTRE.
TEMPS DE SÈCHAGE : 6-8 HEURES SELON LA TEMPÉRATURE
STOCKAGE = TEMPÉRATURE MAXIMALE + 30° - TEMPÉRATURE MINIMALE +5°

ÉTAPE 1

APPLIQUER 9Q10 DECOR FONDO BLANC AU ROULEAU, DILUÉ AVEC 5-10% D'EAU. LAISSEZ SÉCHER COMPLÈTEMENT.

ÉTAPE 2

APPLIQUER LA 1ÈRE COUCHE DE 9Q10 SILK PAINT AVEC UN PINCEAU SPALTER DE 100 MM DANS LE SENS VERTICAL. LAISSEZ SÉCHER COMPLÈTEMENT

ÉTAPE 3

APPLIQUER LA 2ÈME COUCHE DE 9Q10 SILK PAINT AVEC UN PINCEAU SPALTER 100MM EN DIRECTION HORIZONTALE.

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	10 - 11 MQ	2 COATS
L 1	4 - 5 MQ	2 COATS

IDENTIFICATION DES RISQUES
LE PRODUIT N'EST PAS CLASSÉ COMME DANGEREUX SELON LES DISPOSITIONS DU RÉGLEMENT (CE) 1272/2008 (CLP) (TEL QUE MODIFIÉ ET ADAPTÉ).



*** NOTE:**

LA PÉRIODE DE STABILITÉ EST PUREMENT INDICATIVE, ELLE SE RÉFÈRE À LA DURÉE MINIMALE DE STABILITÉ DU PRODUIT LORSQU'IL EST STOCKÉ DANS DE BONNES CONDITIONS SELON LES INSTRUCTIONS FOURNIES, DANS LES RÉCIPIENTS ORIGINAUX NON OUVERTS ET DANS DES CONDITIONS DE TEMPÉRATURE APPROPRIÉES. SI LE PRODUIT EST STOCKÉ CORRECTEMENT, IL PEUT AVOIR UNE STABILITÉ SUPÉRIEURE À LA PÉRIODE MINIMALE RECOMMANDÉE.