



TDS 9Q10-7/2021

INNEN

9Q10 SILK PAINT

9Q10 SILK PAINT IST EINE WASSERBASIERTE UND ÖKOLOGISCHE DEKORATIV-WANDFARBE MIT GLEICHMÄSSIG WEISSEM STOFFEFFEKT. MIT PINSEL ODER SPRAY ANWENDBAR.



L 2,5



L 1

HALTBARKEITSDAUER:
2 JAHRE
PH: 6 - 7° C
VOC: 20 GR/L
HINWEISE *

PRODUKTMERKMALE: ATMUNGSAKTIV UND ABWASCHBAR

WERKZEUG: SPALTER 100 MM PINSEL ODER SPRITZPISTOLE SPRAY GUN*
IN DIESEM FALL IST ES RATSAM, EINE PISTOLE MIT EINER DÜSENGRÖÖE Ø 2,5 ZU VERWENDEN.

TROCKENZEIT: 8 - 12 STD. ABHÄNGIG VON DER TEMPERATUR

LAGERUNG = MAX TEMPERATUR +30°C, MIN TEMPERATUR +5°C

SCHRITT 1

TRAGEN SIE 9Q10 DECOR FONDO BIANCO (MIT 5-10% WASSER VERDÜNNT) MIT DER ROLLE AUF. LASSEN SIE ES VOLLSTÄNDIG TROCKNEN.

SCHRITT 2

TRAGEN SIE DIE ERSTE SCHICHT 9Q10 SILK PAINT MIT 100 MM SPALTER-PINSEL IN VERTIKÄLER RICHTUNG AUF. LASSEN SIE ES VOLLSTÄNDIG TROCKNEN.

SCHRITT 3

TRAGEN SIE DIE ZWEITE SCHICHT 9Q10 SILK PAINT MIT 100 MM SPALTER-PINSEL IN HORIZONTALER RICHTUNG AUF. LASSEN SIE ES VOLLSTÄNDIG TROCKNEN.

PACKUNG	PACKUNGS- PERFORMANCE	VERWEIS- PERFORMANCE
L 2,5	10 - 11 MQ	2 SCHICHTEN
L 1	4 - 5 MQ	2 SCHICHTEN

ERMITTLUNG SCHÄDLICHER WIRKUNGEN:
DAS PRODUKT WIRD GEMÄSS VERORDNUNG (EG) 1272/2008 (CLP) (UND NACHFOLGENDEN ÄNDERUNGEN UND ANPASSUNGEN) NICHT ALS GEFÄHRLICH EINGESTUFT.



*** HINWEISE**

DIE HALTBARKEITSDAUER IST REIN INDIKATIV. SIE BEZIEHT SICH AUF DIE MINDESTHALTBARKEITSDAUER DES PRODUKTS, WENN ES UNTER DEN VORGEGEBENEN BEDINGUNGEN GEMÄSS DEN MITGELIEFERTEN ANWEISUNGEN, IN DEN UNGEÖFFNETEN ORIGINALBEHÄLTERN UND UNTER GEEIGNETEN TEMPERATURBEDINGUNGEN GELAGERT WIRD. BEI SACHGEMÄSSER LAGERUNG KANN DAS PRODUKT EINE LÄNGERE HALTBARKEITSDAUER ALS DIE EMPFOHLENE MINDESTDAUER AUFWEISEN.