



TDS 9Q10-8/2021

9Q10 VELUS

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

9Q10 VELUS EST UNE PEINTURE DÉCORATIVE ÉCOLOGIQUE À BASE D'EAU AVEC UN **EFFET NACRÉ BLANC**.



L 2,5



L 1

STABILITÉ: 2 ANS
PH: 7 - 8° C
VOC: 30 GR/L
NOTES *

CARACTÉRISTIQUES : LAVABLE
OUTIL : ROULEAU OU PINCEAU SPALTER 100MM ET OUTIL VELUS DAB
TEMPS DE SÉCHAGE : 12-16 HEURES SELON LA TEMPÉRATURE
STOCKAGE = TEMPÉRATURE MAXIMALE + 30° - TEMPÉRATURE MINIMALE + 5°

ÉTAPE 1

APPLIQUER 9Q10 DECOR FONDO SHINY BLANC AU ROULEAU, DILUÉ AVEC 5-10% D'EAU. LAISSEZ SÉCHER COMPLÈTEMENT

ÉTAPE 2

APPLIQUER UNE COUCHE DE 9Q10 VELUS AVEC UN ROULEAU À POILS COURTS OU UN PINCEAU SPALTER DE 100 MM. IMMÉDIATEMENT APRÈS, ALORS QUE LE PRODUIT EST ENCORE FRAIS, TAMPONNEZ LÉGÈREMENT TOUTE LA SURFACE AVEC L'OUTIL VELUS DAB.

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	14 - 16 MQ	1 COAT
L 1	5 - 8 MQ	1 COAT

IDENTIFICATION DES RISQUES
LE PRODUIT N'EST PAS CLASSÉ COMME DANGEREUX SELON LES DISPOSITIONS DU RÉGLEMENT (CE) 1272/2008 (CLP) (TEL QUE MODIFIÉ ET ADAPTÉ).



*** NOTE:**

LA PÉRIODE DE STABILITÉ EST PUREMENT INDICATIVE, ELLE SE RÉFÈRE À LA DURÉE MINIMALE DE STABILITÉ DU PRODUIT LORSQU'IL EST STOCKÉ DANS DE BONNES CONDITIONS SELON LES INSTRUCTIONS FOURNIES, DANS LES RÉCIPIENTS ORIGINAUX NON OUVERTS ET DANS DES CONDITIONS DE TEMPÉRATURE APPROPRIÉES. SI LE PRODUIT EST STOCKÉ CORRECTEMENT, IL PEUT AVOIR UNE STABILITÉ SUPÉRIEURE À LA PÉRIODE MINIMALE RECOMMANDÉE.