



TDS 9Q10-8/2021

INNEN/AUßEN

9Q10 VELUS

9Q10 SILK PAINT IST EINE WASSERBASIERTE UND ÖKOLOGISCHE DEKORATIV-WANDFARBE MIT EINEM WEISSEN PERLMUTTEFFEKT.



L 2,5



L 1

HALTBARKEITSDAUER:
2 JAHRE
PH: 7 - 8° C
VOC: 30 GR/L
HINWEISE *

PRODUKTMERKMALE: ABWASCHBAR

WERKZEUG: ROLLE ODER SPALTER 100 MM PINSEL UND WERKZEUG VELUS DAB

TROCKENZEIT: 12 - 16 STD. ABHÄNGIG VON DER TEMPERATUR

LAGERUNG = MAX TEMPERATUR +30°C, MIN TEMPERATUR +5°C

SCHRITT 1

TRAGEN SIE 9Q10 DECOR FONDO SHINY BIANCO (MIT 5-10% WASSER VERDÜNNT) MIT DER ROLLE AUF. LASSEN SIE ES VOLLSTÄNDIG TROCKNEN.

SCHRITT 2

TRAGEN SIE EINE SCHICHT 9Q10 VELUS MIT EINEM KURZHAAR-ROLLE ODER MIT DEM 100 MM SPALTER-PINSEL AUF. TUPFEN SIE LEICHT UNMITTELBAR DANACH, SOLANGE DAS PRODUKT NOCH FRISCH IST, DIE GESAMTE FLÄCHE MIT DEM VELUS DAB-WERKZEUG AB

PACKUNG	PACKUNGS- PERFORMANCE	VERWEIS- PERFORMANCE
L 2,5	14 - 16 MQ	1 SCHICHT
L 1	5 - 8 MQ	1 SCHICHT

ERMITTLUNG SCHÄDLICHER WIRKUNGEN:
DAS PRODUKT WIRD GEMÄSS VERORDNUNG (EG) 1272/2008 (CLP) (UND NACHFOLGENDEN ÄNDERUNGEN UND ANPASSUNGEN) NICHT ALS GEFÄHRLICH EINGESTUFT.



*** HINWEISE**

DIE HALTBARKEITSDAUER IST REIN INDIKATIV. SIE BEZIEHT SICH AUF DIE MINDESTHALTBARKEITSDAUER DES PRODUKTS, WENN ES UNTER DEN VORGEgebenEN BEDINGUNGEN GEMÄSS DEN MITGELIEFERTEN ANWEISUNGEN, IN DEN UNGEÖFFNETEN ORIGINALBEHÄLTERN UND UNTER GEEIGNETEN TEMPERATURBEDINGUNGEN GELAGERT WIRD. BEI SACHGEMÄSSER LAGERUNG KANN DAS PRODUKT EINE LÄNGERE HALTBARKEITSDAUER ALS DIE EMPFOHLENE MINDESTDAUER AUFWEISEN.