



TDS 9Q10-9/2021

INTÉRIEUR

9Q10 RUST PAINT

LE 9Q10 RUST PAINT EST UNE PEINTURE DÉCORATIVE ÉCOLOGIQUE À BASE D'EAU AVEC UN EFFET ROUILLE BLANC.



L 2,5



L 1

STABILITÉ: 2 ANS
PH: 7 - 8° C
VOC: 30 GR/L
NOTES *

CARACTÉRISTIQUES : LAVABLE
OUTIL : PINCEAU SPALTER 100MM
TEMPS DE SÉCHAGE : 6 - 8 HEURES SELON LA TEMPÉRATURE
STOCKAGE = TEMPÉRATURE MAXIMALE + 30° - TEMPÉRATURE MINIMALE + 5°

ÉTAPE 1

APPLIQUER COMME PRIMAIRE 9Q10 SICURO GLOSSY WHITE AU ROULEAU, DILUÉ À 5-10% AVEC DE L'EAU. LAISSEZ SÉCHER COMPLÈTEMENT

ÉTAPE 2

APPLIQUER LA 9Q10 RUST PAINT À L'AIDE D'UN PINCEAU SPALTER DE 100 MM, EN RÉPARTISSANT LE PRODUIT DE MANIÈRE RÉGULIÈRE DANS LES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA SURFACE ET EN REPRODUISANT AVEC LE PINCEAU DES MOUVEMENTS ALTERNÉS. DIRIGER LE PRODUIT AVEC LA PINCEAU SPALTER 100MM NON CHARGÉ VERTICALEMENT.

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	17 - 18 MQ	1 COAT
L 1	6 - 7 MQ	1 COAT

IDENTIFICATION DES RISQUES
LE PRODUIT N'EST PAS CLASSÉ COMME DANGEREUX SELON LES DISPOSITIONS DU RÉGLEMENT (CE) 1272/2008 (CLP) (TEL QUE MODIFIÉ ET ADAPTÉ).



*** NOTE:**

LA PÉRIODE DE STABILITÉ EST PUREMENT INDICATIVE, ELLE SE RÉFÈRE À LA DURÉE MINIMALE DE STABILITÉ DU PRODUIT LORSQU'IL EST STOCKÉ DANS DE BONNES CONDITIONS SELON LES INSTRUCTIONS FOURNIES, DANS LES RÉCIPIENTS ORIGINAUX NON OUVERTS ET DANS DES CONDITIONS DE TEMPÉRATURE APPROPRIÉES. SI LE PRODUIT EST STOCKÉ CORRECTEMENT, IL PEUT AVOIR UNE STABILITÉ SUPÉRIEURE À LA PÉRIODE MINIMALE RECOMMANDÉE.