



TDS 9Q10-9/2021

INNEN

## 9Q10 RUST PAINT

9Q10 RUST PAINT IST EINE WASSERBASIERTE UND ÖKOLOGISCHE DEKORATIV-WANDFARBE MIT WEISSROST-EFFEKT.



L 2,5



L 1

HALTBARKEITSDAUER:  
2 JAHRE  
PH: 7 - 8° C  
VOC: 30 GR/L  
HINWEISE \*

**PRODUKTMERKMALE:** ABWASCHBAR  
**WERKZEUG:** SPALTER 100 MM PINSEL  
**TROCKENZEIT:** 6 - 8 STD. ABHÄNGIG VON DER TEMPERATUR  
**LAGERUNG =** MAX TEMPERATUR +30°C, MIN TEMPERATUR +5°C

### SCHRITT 1

TRAGEN SIE ALS PRIMER 9Q10 SICURO GLOSSY WEISS (MIT 5-10% WASSER VERDÜNNT) MIT DER ROLLE AUF. LASSEN SIE ES VOLLSTÄNDIG TROCKNEN.

### SCHRITT 2

TRAGEN SIE 9Q10 RUST PAINT MIT EINEM 100 MM SPALTER-PINSEL AUF, VERTEILEN SIE DAS PRODUKT GLEICHMÄSSIG AN VERSCHIEDENEN STELLEN DER OBERFLÄCHE UND MACHEN SIE DABEI ABWECHSELNDE BEWEGUNGEN MIT DEM PINSEL. RICHTEN SIE DAS PRODUKT MIT DEM LEEREN 100 MM SPALTER-PINSEL IN VERTIKALER RICHTUNG.

PACKUNG	PACKUNGS- PERFORMANCE	VERWEIS- PERFORMANCE
L 2,5	17 - 18 MQ	1 SCHICHT
L 1	6 - 7 MQ	1 SCHICHT

ERMITTLUNG SCHÄDLICHER WIRKUNGEN:  
DAS PRODUKT WIRD GEMÄSS VERORDNUNG (EG) 1272/2008 (CLP) (UND NACHFOLGENDEN ÄNDERUNGEN UND ANPASSUNGEN) NICHT ALS GEFÄHRLICH EINGESTUFT.



**\* HINWEISE**

DIE HALTBARKEITSDAUER IST REIN INDIKATIV. SIE BEZIEHT SICH AUF DIE MINDESTHALTBARKEITSDAUER DES PRODUKTS, WENN ES UNTER DEN VORGEGEBENEN BEDINGUNGEN GEMÄSS DEN MITGELIEFERTEN ANWEISUNGEN, IN DEN UNGEÖFFNETEN ORIGINALBEHÄLTERN UND UNTER GEEIGNETEN TEMPERATURBEDINGUNGEN GELAGERT WIRD. BEI SACHGEMÄSSER LAGERUNG KANN DAS PRODUKT EINE LÄNGERE HALTBARKEITSDAUER ALS DIE EMPFOHLENE MINDESTDAUER AUFWEISEN.