



TDS 9Q10-9/2021

INTERNO

9Q10 RUST PAINT

9Q10 RUST PAINT E' UNA PITTURA DECORATIVA ALL'ACQUA, ECOLOGICA AD **EFFETTO RUGGINE BIANCA**.



L 2,5



L 1

STABILITA': 2 ANNI
PH: 7 - 8° C
VOC: 30 GR/L
NOTE *

CARATTERISTICHE: LAVABILE
ATTREZZO: PENNELLO SPALTER 100MM
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ORE IN BASE ALLA TEMPERATURA.
IMMAGAZZINAMENTO = MAX. TEMP. + 30° C - MIN. TEMP. + 5° C

FASE 1

APPLICARE COME PRIMER 9Q10 SICURO GLOSSY BIANCO A RULLO, DILUITO AL 5-10% CON ACQUA. LASCIARE ESSICCARRE COMPLETAMENTE

FASE 2

APPLICARE 9Q10 RUST PAINT CON PENNELLO SPALTER 100MM DISTRIBUENDO IL PRODOTTO IN MANIERA REGOLARE IN DIVERSE PARTI DELLA SUPERFICIE E RIPRODUCENDO CON IL PENNELLO DEI MOVIMENTI A TRATTI ALTERNI. DIREZIONARE IL PRODOTTO CON IL PENNELLO SPALTER 100MM SCARICO IN SENSO VERTICALE.

PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
L 2,5	17 - 18 MQ	1 COAT
L 1	6 - 7 MQ	1 COAT

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:
IL PRODOTTO NON E' CLASSIFICATO PERICOLOSO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 1272/2008 (CLP) (E SUCCESSIVE MODIFICHE ED ADEGUAMENTI)



*** NOTE**

IL PERIODO DI STABILITA' E' PURAMENTE INDICATIVO, SI RIFERISCE AL TEMPO MINIMO DI STABILITA' DEL PRODOTTO SE STOCCATO IN BUONE CONDIZIONI SECONDO LE ISTRUZIONI FORNITE, NEI CONTENITORI ORIGINALI NON APERTI ED IN CONDIZIONI DI TEMPERATURA ADEGUATE. SE STOCCATO ADEGUATAMENTE IL PRODOTTO PUO' AVERE STABILITA' MAGGIORE RISPETTO AL PERIODO MINIMO CONSIGLIATO.